

Мотор-редукторы ЗМВз-160 волновые зубчатые, исполнения горизонтального и вертикального (выходным валом вниз), фланцевого и на лапах, являются приводами общемашиностроительного применения. Корпус отлит из силумина. Мотор-редукторы применяются как отдельно, так и в качестве комплектующих изделий в составе различных машин. Предназначены для эксплуатации в режиме работы S1, от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В, или по согласованию с потребителем других стандартных напряжений. Как достоинство *мотор-редукторов ЗМВз-160* следует отметить бесшумность при работе, долговечность при правильных условиях эксплуатации, высокий крутящий момент при малых габаритах и массе, размещение в пространстве в любом положении.

{gallery}ZMVZ{/gallery}

Цена 72000 руб.

Пример условного обозначения мотор-редукторов ЗМВз-160

Мотор-редуктор ЗМВз-160-16-G110-У3, 380В, где:

1. **ЗМВз** - тип мотор-редуктора волновой зубчатый;
2. **160** - внутренний диаметр гибкого колеса, мм;
3. **16** - номинальная частота вращения выходного вала;
4. **G110** - конструктивное исполнение по способу монтажа;
5. **У** - климатическое исполнение;
6. **2** - категория;
7. **380В** - номинальное напряжение в сети переменного тока.

Мотор-редукторы ЗМВз-160
цена от производителя

Автор: PTR
05.11.2020 20:03 - Обновлено 30.11.2025 10:32

Основные технические характеристики мотор-редукторов ЗМВз-160

Наименование	Номинальная мощность кВт	Номинальная частота вращения об/мин	Максимальная частота вращения об/мин	Дополнительные характеристики
(не более)Тип Мощность кВт				
ЗМВз-63 9,0	80	158	7,5	АИР56А40,12
12,0	71	125	АИР56А40,12	
16,0	67	104	АИР56А40,12	
18,0	56	78	АИР56А40,12	
35,5	40	78	АИР56А20,18	
ЗМВз-80 7,1	180	204	12,5	АИР63А40,25
9,0	160	164	АИР63А40,25	
12,0	160	135	АИР63А40,25	
16,0	150	101	АИР63А40,25	
18,0	110	80	АИР63А40,25	
35,5	80	80	АИР63А20,37	

Мотор-редукторы ЗМВз-160 цена от производителя

Автор: PTR

05.11.2020 20:03 - Обновлено 30.11.2025 10:32

ЗМВз-160,3	1250	275	54	АИР80А41,1
------------	------	-----	----	------------

7,1	1250	204	54	АИР80А41,1
9,0	1250	164	54	АИР80А41,1
12,0	1125	135	55	АИР80В41,5
16,0	1120	101	55	АИР80В41,5
18,0	880	80	55	АИР80В41,5
35,5	630	80	56	АИР80В22,2